

863,40 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- Entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Information 203-006, Ausgabe Mai 2012

(bisherige BGI/GUV-I-608)

## Steidele Steckdosenverteiler SVG 32.1/22-2

- Schutzart IP44

<https://www.bauportal24h.de/p/27367/steidele-steckdosenverteiler-svg-32.1-22-2?c=9465>

- Auch für weitere mobile Einsatzbereiche verwendbar

### Produktinformationen:

Steidele-Steckdosenverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-01), Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) sowie nach DIN VDE 0100-704, Ausgabe Juni 2007 gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Information 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I-608). Schutzart IP44.

Die Geräte sind auch für weitere mobile Einsatzbereiche verwendbar.

Steckdosenverteiler ohne Fehlerstromschutzschalter entsprechen den Bestimmungen, sofern diese an Steckdosen vorgeschalteter Baustromverteiler angeschlossen werden, die bereits über einen Auslösestrom von max. 30 mA (bzw. 0,03A) verfügen.

Leistung: 22 kVA

Hauptsicherung: 32 A

16A CEE-Steckdosen: 2 Stück

32A CEE-Steckdosen: 2 Stück

63A CEE-Steckdosen: 0 Stück

125A CEE-Steckdosen: 0 Stück

Schuko-Steckdosen: 2 Stück

### Technische Daten:

Bestückung:

1 CEE-Gerätestecker 5/32 A, 400 V als

Einspeisung

1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, allstromsensitiv,  
Typ B

2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten  
C 16 A, 3-pol.

2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, ohne  
Vorsicherung

2 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 2  
Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 22 kVA

Gewicht: ca. 10,1 kg

Artikelnummer: STE9240

Stand: 29.04.2024 - 15:23:18 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**