

1.093,31 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Information 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I-608)
- Schutzart IP44
- Auch für weitere mobile Einsatzbereiche verwendbar

Produktinformationen:

Steidele-Steckdosenverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-01), Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) sowie nach DIN VDE 0100-704, Ausgabe Juni 2007 gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft DGUV-Information 203-006, Ausgabe Mai 2012 (bisherige BGI/GUV-I-608). Schutzart IP44.

Die Geräte sind auch für weitere mobile Einsatzbereiche verwendbar.

Steckdosenverteiler ohne Fehlerstromschutzschalter entsprechen den Bestimmungen, sofern diese an Steckdosen vorgeschalteter Baustromverteiler angeschlossen werden, die bereits über einen Auslösestrom von max. 30 mA (bzw. 0,03A) verfügen.

Leistung: 44 kVA
Hauptsicherung: 63 A
16A CEE-Steckdosen: 2 Stück
32A CEE-Steckdosen: 2 Stück
63A CEE-Steckdosen: 0 Stück
125A CEE-Steckdosen: 0 Stück
Schuko-Steckdosen: 2 Stück

Artikelnummer: STE9260

Technische Daten:

Bestückung:
1 CEE-Gerätestecker 5/63 A, 400 V als
Einspeisung
1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv,
Typ B
2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten
C 16 A, 3-pol.
2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten
C 32 A, 3-pol.
2 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 2
Automaten C 16 A, 1-pol.
Leistung: 44 kVA
Gewicht: ca. 13,2 kg

Stand: 28.04.2024 - 09:02:04 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!