

# Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Solo Version mit L-BOXX

<https://www.bauportal24h.de/p/27501/bosch-akku-winkelschleifer-gws-18-125-v-li-solo-version-mit-l-boxx?c=7173>



206,97 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Leistung entspricht dank leistungsstarkem 4-poligen Motor der eines kabelgebundenen 800-Watt-Schleifers
- Volle Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V-Volt-Akkus und -Ladegeräten eröffnet zahlreiche Optionen

## Produktinformationen:

### Der kleinste und leichteste Winkelschleifer in der 18-Volt Klasse von Bosch

Der kompakte GWS 18-125 V-LI Professional ist der **kleinste und leichteste kleine Akku-Winkelschleifer in der 18-Volt-Klasse von Bosch**. Dank des leistungsstarken **4-poligen Motors** entspricht seine Leistung der eines kabelgebundenen 800-Watt-Schleifers. Mit seinem geringen Gewicht von nur 2,3 kg und seiner kompakte Gehäuseform eignet sich der Schleifer optimal für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Seine volle Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten eröffnet zahlreiche Optionen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Es ist mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-S Professional und mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System).

### Ausstattung und Anwendung

Der GWS 18-125 V-LI Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz.

### Vorteile

- Leistung **entspricht** dank leistungsstarkem 4-poligen Motor der eines **kabelgebundenen 800-Watt-Schleifers**
- Dank geringen Gewichtes von 2,3 kg und kompakten Gehäuses für das Arbeiten über Kopf und an engen Stellen optimiert
- Volle Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten eröffnet zahlreiche Optionen

Artikelnummer: B060193A308

## Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl: 11000 min<sup>-1</sup>  
Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm  
Gummischleifteller, Ø: 125 mm  
Schwingungsemissionswert ah  
[Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Verpackungsabmessungen (Breite): 355 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 460 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 150 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 355 x 460 x 150 mm  
Akkuspannung: 18.0 V  
Gewicht inkl. Akku: 2.3 kg

Stand: 26.04.2024 - 10:57:46 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**