

Bosch Professional Linienlaser GLL 2-15 G

<https://www.bauportal24h.de/p/276938/bosch-professional-linienlaser-gll-2-15-g?c=6018>



228,94 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Eingelassener Gläser-, Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste
- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit

Produktinformationen:

Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional von Bosch ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen.

Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste gewährleisten eine einfache Bedienung.

Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Ausstattung und Anwendung

Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten.

Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel.

Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehängter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten.

Weitere Vorteile

-

Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

-

EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste gewährleisten einfache Bedienung

-

Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu +/- 4° bereit.

Technische Daten:

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C

Betriebstemperatur: -10 - 50 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 15 m

Arbeitsbereich: bis zu 15 m

Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl.

einsatzabhängiger Abweichung)

Selbstnivellierbereich: ± 4°

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64

Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Stativ-Gewinde: 1/4"

Gewicht, ca.: 0.57 kg

Farbe Laserlinie: grün

Projektion: 2 Linien

Lieferumfang

1x Linienlaser GLL 2-15 G

1x Baustativ BT 150 Professional
(0601096B00)

1x Universalhalter LB 10

1x Laserzieltafel

1x Tasche

4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601063W01

Stand: 29.04.2024 - 18:25:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!