

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

<https://www.bauportal24h.de/p/276963/bosch-professional-akku-bohrschrauber-gsr-18v-55?c=7202>



320,97 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm
- Bürstenloser Motor

Produktinformationen:


Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor

Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment. Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

Weitere Vorteile

- Robust und leistungsstark: Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
- Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Artikelnummer: B06019H5204

Technische Daten:

Drehmoment (weich): 28 Nm
Drehmoment (hart): 55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 460 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1800 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min⁻¹
Akkutyp: Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku: 1 kg
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
Schrauben-Ø, max.: 10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 18 V
Ladedauer (80%/100%) ca.: 48/65 Min. [4.0 Ah]

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x L-BOXX-Einlage für Gerät
1x Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1600A019RL)
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1600A016GB)

Stand: 04.05.2024 - 05:44:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!