

# Bosch Professional Linienlaser GLL 3-50

<https://www.bauportal24h.de/p/277086/bosch-professional-linienlaser-gll-3-50?c=6018>



342,10 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Zwei vertikale Laserlinien, eine horizontale Laserlinie, ein Lotpunkt: ideal für verschiedenste Arbeiten
- Kompaktes Design sorgt für einfaches Handling
- Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen

## Produktinformationen:

### Die praktische Lösung für alle gängigen Nivellier- und Übertragungsanwendungen

Komplexes Nivellieren einfach gemacht – der benutzerfreundliche Kreuzlinienlaser GLL 3-50 Professional von Bosch wurde für Flexibilität bei allen gängigen Nivellier- und Übertragungsanwendungen konzipiert.

Zwei vertikale Laserlinien, eine horizontale Laserlinie und der Lotpunkt ermöglichen eine beeindruckende Anwendungsvielfalt. Mit seinem kompakten Design bietet der GLL 3-50 Professional komfortables Handling und gute Kontrolle.

Für eine bequeme Positionierung der Laserlinien wird das Gerät inklusive Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie geliefert.

### Ausstattung und Anwendung

Das Gerät eignet sich für verschiedene Anwendungen in Innenräumen wie die Montage von Regalen oder Fenstern, die Installation von Abflussrohren oder das Verlegen von Wandfliesen.

Durch eine zweite vertikale Laserlinie ist es auch ideal zum schnellen Quadrieren.

### Weitere Vorteile

-  
Zwei vertikale Laserlinien, eine horizontale Laserlinie, ein Lotpunkt: ideal für verschiedenste Arbeiten, z. B. Quadrieren

-  
Kompaktes Design sorgt für einfaches Handling

-  
Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie bietet große Flexibilität

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Der GLL 3-50 Professional bietet Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von bis zu 10 m, der bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 2 Professional auf bis zu 50 m erweitert werden kann.

Die Lotpunktreichweite beträgt bis zu 5 m. Dieser Kreuzlinienlaser nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust.

## Technische Daten:

Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 40 °C

Betriebstemperatur: -10 - 40 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 10-fach m

Arbeitsbereich: bis zu 10-fach m

Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 50 m

Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 50 m

Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 10 m

Arbeitsbereich ohne Empfänger: 10 m

Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$  (\* zzgl.

einsatzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 5 m (unten)

Selbstnivellierbereich:  $\pm 4^\circ$

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.: 6 h

Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"

Gewicht, ca.: 0.94 kg

Farbe Laserlinie: rot

Farbe der Lotpunkte: rot

Projektion: 3 Linien + 1 Lotpunkt

Lotpunktgenauigkeit:  $\pm 0.6 \text{ mm/m}^*$  (\* zzgl.

einsatzabhängiger Abweichung)

### Lieferumfang

1x Linienlaser GLL 3-50

1x Laserzieltafel

1x L-BOXX-Einlage für Gerät

1x L-BOXX 136 (1600A012G0)

1x Universalhalterung BM 1 Professional

(0601015A00)

4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601063802

Stand: 09.05.2024 - 06:30:05 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**