

Bosch Professional Linienlaser GLL 2-10

<https://www.bauportal24h.de/p/277088/bosch-professional-linienlaser-gll-2-10?c=6018>



127,32 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Horizontale und vertikale Laserlinie: Ideal für Anwendungen auf kurze Distanz
- Kompaktes Design und intuitive Bedienung
- Robuster Baulaser

Produktinformationen:

Kompakter und intuitiv bedienbarer Linienlaser für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz

Der kompakte GLL 2-10 Professional von Bosch macht Nivellierarbeiten in Innenräumen einfach.

Mit einer horizontalen und einer vertikalen Laserlinie eignet er sich ideal zum Arbeiten auf kurze Distanz.

Dank eines einzelnen Schiebeschalters und zwei klarer Druckschalter bietet dieser kompakte Linienlaser eine intuitive Bedienung und hervorragende Handlichkeit bei Nivellierarbeiten.

Der GLL 2-10 Professional mit Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist sehr robust.

Ausstattung und Anwendung

Er eignet sich für verschiedene Anwendungen in Innenräumen wie das Abhängen von Decken, die Montage von Regalen, Türen und Steckdosen, die Installation von Abflussrohren und das Verlegen von Fußbodenfliesen.

Weitere Vorteile

-
Horizontale und vertikale Laserlinie sind ideal für Anwendungen auf kurze Distanz

-
Kompaktes Design und intuitive Bedienung für ein einfaches Handling

-
Robuster Baulaser, unter anderem durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GLL 2-10 Professional hat einen Arbeitsbereich von bis zu 10 m und kann sich in weniger als 4 Sekunden auf bis zu +/- 4° selbst nivellieren.

Beim Ausschalten des Geräts wird für einen sicheren Transport die Pendelarretierung aktiviert.

Ideal für die Verwendung mit der optionalen Drehhalterung RM 1 Professional, die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann.

Technische Daten:

Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C

Betriebstemperatur: -10 - 50 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Wert: 10-fach m

Arbeitsbereich: 10-fach m

Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsetzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserkreuze: 10 m

Selbstnivellierbereich: ± 4°

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Stromversorgung: 3 x 1.5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.: 9 h im Kreuzlinienbetrieb

17 h im Linienbetrieb

Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"

Gewicht, ca.: 0.49 kg

Farbe Laserlinie: rot

Projektion: 2 Linien

Lieferumfang

1x Linienlaser GLL 2-10

1x Schutztasche

3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601063L00

Stand: 15.05.2024 - 03:57:53 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!