

# Bosch Professional Linienlaser GLL 3-80

<https://www.bauportal24h.de/p/277093/bosch-professional-linienlaser-gll-3-80?c=6018>



379,59 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdiolen
- Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten
- Intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung

## Produktinformationen:

### 3 x 360° für eine Sichtbarkeit auf neuem Niveau

Der Linienlaser GLL 3-80 Professional von Bosch sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für noch mehr Sichtbarkeit. Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden.

Dank der von diesem Gerät emittierten 3 x 360°-Linien ist ein gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren im ganzen Raum und somit hohe Arbeitseffizienz möglich, während das intuitive User Interface für einfache Bedienung sorgt.

### Ausstattung und Anwendung

Dieser Linienlaser wurde zum Abhängen von Decken, den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt.

### Weitere Vorteile

- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
- Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich
- Intuitives User Interface sorgt für einfache Bedienung

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Der GLL 3-80 Professional ist perfekt geeignet für eine schnelle Selbstnivellierung, die auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von  $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{*/**}$  um bis zu  $\pm 4^\circ$  durchgeführt werden kann.

Das Gerät hat bei Verwendung der optionalen Empfänger LR 6 oder LR 7 Professional eine Reichweite von bis zu 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust (IP54).

Artikelnummer: B0601063S00

## Technische Daten:

Laserdiode: Linie: 630 - 650 nm, < 10mW  
Betriebstemperatur, von:  $-10^\circ\text{C}$   
Betriebstemperatur, bis zu:  $40^\circ\text{C}$   
Betriebstemperatur:  $-10 - 40^\circ\text{C}$   
Lagertemperatur, von:  $-20^\circ\text{C}$   
Lagertemperatur, bis zu:  $70^\circ\text{C}$   
Lagertemperatur:  $-20 - 70^\circ\text{C}$   
Laserklasse: 2  
Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu  
Arbeitsbereich, Wert: 30 m  
Arbeitsbereich: bis zu 30 m  
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu  
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 120 m  
Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 120 m  
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: bis zu  
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 30 m  
Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 30 m  
Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0.3 \text{ mm/m}^{*/**}$  (\* für die vier horizontalen Schnittpunkte, \*\* zzgl. einsetzabhängiger Abweichung)  
Selbstnivellierbereich:  $\pm 4^\circ$   
Nivellierzeit: 4 s  
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54  
Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)  
Betriebsdauer, max.: 4 h in 3-Linien-Modus  
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"  
Gewicht, ca.: 0.82 kg  
Farbe Laserlinie: rot  
Projektion: 3 x 360° Linie  
Kompatible Laser-Empfänger: LR 6 + 7

### Lieferumfang

1x Linienlaser GLL 3-80  
1x Laserzieltafel  
1x Tasche  
1x Handwerkerkoffer  
4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Stand: 10.05.2024 - 18:08:53 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**