

Bosch Professional Linienlaser GLL 3-80 G

<https://www.bauportal24h.de/p/277097/bosch-professional-linienlaser-gll-3-80-g?c=6018>



514,52 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Helle grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien
- Perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren
- Intuitives User Interface erlaubt einfache Bedienung

Produktinformationen:

3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit

Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional von Bosch sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit.

Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien.

Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten.

Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert, einschließlich Abhängen von Decken, Verlegen von Böden, Einbau von Fenstern, Anbringen von Regalen, Verlegen von Abflussrohren, Rohbau für Trockenbauwände, Hausbau und Verlegen von Fliesen.

Weitere Vorteile

-
Helle grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien

-
Perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren dank der drei Laserlinien – für hocheffizientes Arbeiten

-
Intuitives User Interface erlaubt einfache Bedienung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{**/**}$ um bis zu $\pm 4^\circ$ selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m. Er ist kompakt, handlich und robust.

Technische Daten:

Betriebstemperatur, von: -10°C

Betriebstemperatur, bis zu: 40°C

Betriebstemperatur: $-10 - 40^\circ\text{C}$

Lagertemperatur, von: -20°C

Lagertemperatur, bis zu: 70°C

Lagertemperatur: $-20 - 70^\circ\text{C}$

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 30 m

Arbeitsbereich: bis zu 30 m

Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 120 m

Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 120 m

Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,3 \text{ mm/m}^{**/**}$ (*für die vier horizontalen Schnittpunkte, **zzgl.

einsatzabhängiger Abweichung)

Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$

Nivellierzeit: 4 s

Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Stativ-Gewinde: $1/4"$, $5/8"$

Gewicht, ca.: 0,82 kg

Farbe Laserlinie: grün

Projektion: 3 x 360° Linie

Lieferumfang

1x Linienlaser GLL 3-80 G

1x Laserzieltafel

1x Tasche

1x Handwerkerkoffer

4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)