

Bosch Professional Kombilaser GCL 25

<https://www.bauportal24h.de/p/277100/bosch-professional-kombilaser-gcl-25?c=6018>



300,45 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface
- Kompaktes und ergonomisches Design

Produktinformationen:

Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen

Vorteile

-
- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
-
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface
-
- Kompaktes und ergonomisches Design

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von: -10 °C
Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lagertemperatur, von: -20 °C
Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Laserklasse: 2
Arbeitsbereich, Wert: 10-fach m
Arbeitsbereich: 10-fach m
Nivelliergenauigkeit: Laserlinien und horizontale Punktstrahlen: $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$, vertikale Punktstrahlen: $\pm 0.5 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) Horizontale Laserlinie: $\pm 0.2 \text{ mm/m}^*$, vertikale Laserlinien: $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m (oben) 5 m (unten) 30 m horizontal
Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$
Nivellierzeit: 4 s
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.: 12 h im Linien- und Punktbetrieb 24 h in 5-Punkt-Modus 30 h im Linienbetrieb
Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"
Gewicht, ca.: 0.6 kg
Farbe Laserlinie: rot
Farbe der Lotpunkte: rot
Projektion: 2 Linien / 5 Punkte
Lotpunktgenauigkeit: $\pm 0.7 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Lieferumfang

1x Kombilaser GCL 25
1x Laserzieltafel
1x L-BOXX-Einlage für Gerät
1x Schutztasche
4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601066B00

Stand: 29.04.2024 - 18:20:20 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!