

Bosch Professional Kombilaser GCL 2-15

<https://www.bauportal24h.de/p/277102/bosch-professional-kombilaser-gcl-2-15?c=6018>



166,48 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Horizontale und vertikale Laserlinien sind perfekt für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz
- Präzise Übertragungsanwendungen
- inkl. Drehhalterung RM 1 Professional

Produktinformationen:

Kompakt und vielseitig für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz

Der Kombilaser GCL 2-15 Professional von Bosch überzeugt durch sein kompaktes Design und eignet sich besonders für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz.

Durch die Projektion von sowohl horizontalen als auch vertikalen Laserlinien und zwei zentrierten Lotpunkten lassen sich Nivellierarbeiten mit diesem Kombilaser schnell erledigen.

Die Lotpunkte ermöglichen schnelle und präzise Übertragungsanwendungen.

Das Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte ist dank seiner Drehhalterung RM 1 Professional einfach.

Ausstattung und Anwendung

Der GCL 2-15 Professional eignet sich für verschiedene Anwendungen wie die Montage von Regalen und Fenstern, Installation von Abflussrohren und Verlegung von Fußböden. Das Gerät bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen.

Weitere Vorteile

- Sowohl horizontale als auch vertikale Laserlinien sind perfekt für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz

- Präzise Übertragungsanwendungen dank zwei zentrierter Lotpunkte

- Drehhalterung RM 1 Professional ermöglicht einfaches Positionieren der Laserlinien um die Lotpunkte

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GCL 2-15 Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional, die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust. Beim Ausschalten des Geräts sorgt die Aktivierung der Pendelarretierung für einen sicheren Transport.

Technische Daten:

Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C

Betriebstemperatur: -10 - 50 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 15 m

Arbeitsbereich: bis zu 15 m

Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m (oben)

10 m (unten)

Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Stromversorgung: 3 x 1.5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.: 6 h im Kreuzlinien- und

Punktbetrieb 8 h im Kreuzlinienbetrieb 12 h im

Linien- und Punktbetrieb 16 h im Linienbetrieb

22 h im Punktbetrieb

Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"

Gewicht, ca.: 0.49 kg

Farbe Laserlinie: rot

Projektion: 2 Linien / 2 Punkte

Lotpunktgenauigkeit: ± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Lieferumfang

1x Kombilaser GCL 2-15

1x Laserzieltafel

1x Schutztasche

1x Drehhalterung RM 1 Professional

(0601092600)

3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601066E00

Stand: 14.05.2024 - 01:56:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!