

Bosch Professional Kombilaser GCL 2-50 C

<https://www.bauportal24h.de/p/277104/bosch-professional-kombilaser-gcl-2-50-c?c=6018>



258,10 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App
- Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Präzises Ausrichten der Laserlinien um zentrierte Lotpunkte herum

Produktinformationen:

Smarte Funktionen für maximale Produktivität

Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional von Bosch bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen. Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich, während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann.

Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können.

Ausstattung und Anwendung

Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überspringen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten.

Weitere Vorteile

- Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone
- Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Präzises Ausrichten der Laserlinien um zentrierte Lotpunkte herum mit der manuell betriebenen RM 2 oder der motorgetriebenen RM 3

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger.

Technische Daten:

Akkuspannung: 12 V
Laserdiode: 635 - 650 nm
Betriebstemperatur, von: -10 °C
Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lagertemperatur, von: -20 °C
Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Laserklasse: 2
Arbeitsbereich, Wert: 20 m
Arbeitsbereich: 20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 50 m
Arbeitsbereich mit Empfänger: 50 m
Nivelliergenauigkeit: $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m (oben)
10 m (unten)
Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54*** (***) ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
Stromversorgung: 12-V-Lithium-Ionen-Akku oder 4 x 1.5-V-LR6-Batterie (AA)
Betriebsdauer, max.: 18 Std. (Li-Ion) und 10 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb
25 Std. (Li Ion) und 16 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb
35 Std. (Li Ion) und 28 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb
60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde: 1/4"
Gewicht, ca.: 0.6 kg
Farbe Laserlinie: rot
Farbe der Lotpunkte: rot
Projektion: 2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit: $\pm 0.7 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Kompatible Laser-Empfänger: LR 6 + 7

Lieferumfang

1x Akku-Kombilaser GCL 2-50 C
1x AA1 Alkaline Akku-Adapter (1608M00C1B)
1x Laserzieltafel
1x Schutztasche
1x Drehhalterung RM 2 Professional (0601092700)
4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B0601066G00

Stand: 14.05.2024 - 22:25:14 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!