

Bosch Professional Akku-Kombilaser GCL 2-50 CG

<https://www.bauportal24h.de/p/277107/bosch-professional-akku-kombilaser-gcl-2-50-cg?c=6018>



485,36 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit
- Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App
- Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auc

Produktinformationen:

Höchste Sichtbarkeit verbunden mit smarten Funktionen

Der Kombilaser GCL 2-50 CG Professional von Bosch bietet höchste Sichtbarkeit verbunden mit einer Reihe intelligenter Funktionen. Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit, während über die Bluetooth®-Verbindung ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich ist. Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Kombilaser ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überspringen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten.

Weitere Vorteile

- Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit
- Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone
- Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GCL 2-50 CG Professional bietet hohe Sichtbarkeit bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger.

Für die präzise Positionierung um die Lotpunkte herum bietet die RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können.

Technische Daten:

Akkuspannung: 12 V
Laserdiode: 500 - 540 nm, < 10 mW 630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von: -10 °C
Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lagertemperatur, von: -20 °C
Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Laserklasse: 2
Arbeitsbereich, Wert: 20 m
Arbeitsbereich: 20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 50 m
Arbeitsbereich mit Empfänger: 50 m
Nivelliergenauigkeit: $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m (oben)
10 m (unten)
Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54*** (***) ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
Betriebsdauer, max.: 10 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und Punktbetrieb 13 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb 15 Std. (Li Ion) und 12 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb 60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde: 1/4"
Gewicht, ca.: 0.6 kg
Farbe Laserlinie: grün
Farbe der Lotpunkte: rot
Projektion: 2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit: $\pm 0.7 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Kompatible Laser-Empfänger: LR 7

Lieferumfang

1x Akku-Kombilaser GCL 2-50 CG
1x Deckenklemme
1x Laserzieltafel
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Schutztasche
1x Drehhalterung RM 2 Professional (0601092700)
1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X)
1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600A019R3)

Artikelnummer: B0601066H00

Stand: 14.05.2024 - 21:05:32 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!