

Bosch Professional Kombilaser GCL 2-50 G

<https://www.bauportal24h.de/p/277110/bosch-professional-kombilaser-gcl-2-50-g?c=6018>



290,01 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse und eingelassenen Gläsern
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste
- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit

Produktinformationen:

Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Kombilaser GCL 2-50 G Professional von Bosch macht Ausrichtung und Übertragung zum Kinderspiel.

Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt.

EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste gewährleisten eine einfache Bedienung.

Zum sofortigen Starten ist der Laser-Empfänger-Modus des GCL immer aktiviert. Deutlich sichtbare grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte sorgen für mehr Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Ausstattung und Anwendung

Schnelle und sichere Befestigung dank Drehhalterung RM 10 Professional mit sehr starken Magneten.

Die RM 10 Professional ermöglicht eine präzise Positionierung der Laserlinien um die Lotpunkte herum.

Der robuste GCL 2-50 G Professional eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen wie das Verschalen beim Trockenbau, das Montieren von Steckdosen und Türen und das Übertragen von Punkten bei der Montage von Leuchten.

Weitere Vorteile

-
Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse und eingelassenen Gläsern sowie Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

-
EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste gewährleisten einfache Bedienung

-
Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GCL 2-50 G Professional bietet Arbeitsbereichslinien bis zu 15 m (Punkte: bis zu 10 m), die mit dem optionalen Empfänger LR 7 Professional auf bis zu 50 m erweiterbar sind.

Die RM 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel.

Technische Daten:

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 45 °C

Betriebstemperatur: -10 - 45 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 15 m

Arbeitsbereich: bis zu 15 m

Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 50 m

Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 50 m

Nivelliergenauigkeit: $\pm 0.3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m

Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64

Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Stativ-Gewinde: 1/4"

Gewicht, ca.: 0.58 kg

Farbe Laserlinie: grün

Farbe der Lotpunkte: grün

Projektion: 2 Linien / 2 Punkte

Lotpunktgenauigkeit: $\pm 0.7 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Kompatible Laser-Empfänger: LR 7

Lieferumfang

1x Kombilaser GCL 2-50 G

1x Baustativ BT 150 Professional

(0601096B00)

1x Drehhalterung RM 10 Professional

(0601092A00)

1x Laserzieltafel

1x Tasche

4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601066M01

Stand: 30.04.2024 - 05:41:54 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!