Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 20-2

https://www.bauportal24h.de/p/277168/bosch-professional-schlagbohrmaschine-gsb-20-2?c=9379

209,79 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Leistungsstarker 850-Watt-Motor
• Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz
• Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Produktinformationen:

Vielseitige kabelgebundene 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control

Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional.

Weitere Vorteile

- Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Funktionen und Hauptmerkmale

Zusätzliche Informationen

Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 850 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 1000 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 3000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3000 min-1
Abgabeleistung: 430 W
Gewicht: 2.6 kg
Nenndrehzahl, 1. Gang: 800 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang: 2060 min-1
Nenndrehzahl: 800 / 2060 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang: 5.2 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang: 2.0 Nm
Nenndrehmoment: 5.2 / 2.0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2" - 20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
Werkzeugabmessungen (Breite): 90 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 336 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 17000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 17000 / 51000 bpm
Drehmoment, max., 1. Gang: 36.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang: 15.5 Nm
Drehmoment, max.: 36.0 / 15.5 Nm
Bohr-Ø Holz, von: 40 mm
Bohr-Ø Holz, bis: 25 mm
Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl, von: 13 mm
Bohr-Ø Stahl, bis: 8 mm
Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
Bohr-Ø Stein, von: 20 mm
Bohr-Ø Stein, bis: 15 mm
Bohr-Ø Stein: 20 / 15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von: 20 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis: 15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 20 / 15 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 3.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 404 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 404 x 440 x 119 mm
Bohrfutter, Ausführung: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu: 230 V
Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Schlagbohrmaschine GSB 20-2
1x Schnellspannbohrfutter 13 mm (2608572149)
1x Zusatzhandgriff (2605025190)
1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)
1x 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2607017079)
1x L-CASE

Artikelnummer: B060117B401

Stand: 03.05.2024 - 00:43:33 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!