

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT

<https://www.bauportal24h.de/p/277175/bosch-professional-schlagbohrmaschine-gsb-21-2-rcr?c=9379>



264,76 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kraftvoller 1.300-Watt-Motor mit hohem Drehmoment
- Konstante Drehzahl
- Torque Control für die Drehmomentvorwahl bei hochpräzisem Arbeiten

Produktinformationen:

2-Gang-Schlagbohrmaschine mit konstanter Drehzahl und Torque Control für härteste Anwendungen

Die kabelgebundene GSB 21-2 RCT Professional von Bosch ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit konstanter Drehzahl und Torque Control für härteste Anwendungen.

Durch den kraftvollen 1.300-Watt-Motor mit hohem Drehmoment ist sie ideal für schwere Anwendungen.

Die Funktion konstante Drehzahl der Schlagbohrmaschine sorgt für die Einhaltung der gewählten Arbeitsgeschwindigkeit auch unter hoher Last. Die Funktion Torque Control ermöglicht eine Drehmomentvorwahl für hochpräzises Arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional.

Weitere Vorteile

- Kraftvoller 1.300-Watt-Motor mit hohem Drehmoment, ideal für schwere Anwendungen

- Die konstante Drehzahl sorgt für die Einhaltung der gewählten Arbeitsgeschwindigkeit auch unter hoher Last

- Torque Control für die Drehmomentvorwahl bei hochpräzisem Arbeiten

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Die GSB 21-2 RCT Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Power Control, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 1300 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 900 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 900 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 3000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3000 min⁻¹
Abgabeleistung: 695 W
Gewicht: 2.85 kg
Nennndrehzahl, 1. Gang: 3000 min⁻¹
Nennndrehzahl: 3000 min⁻¹
Nennndrehmoment, 1. Gang: 7.8 Nm
Nennndrehmoment, 2. Gang: 2.6 Nm
Nennndrehmoment: 7.8 / 2.6 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2" - 20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 15300 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 15300 / 51000 bpm
Drehmoment, max., 1. Gang: 43.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang: 20.5 Nm
Drehmoment, max.: 43.0 / 20.5 Nm
Bohr-Ø Holz, von: 40 mm
Bohr-Ø Holz, bis: 25 mm
Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl, von: 16 mm
Bohr-Ø Stahl, bis: 10 mm
Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von: 24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis: 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 24 / 16 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 5.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 14.6 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 1.8 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 390 x 110 mm
Spannung, elektrisch, bis zu: 230 V
Spannung, elektrisch: 230 V
Spindelhalsdurchmesser: 0.0 mm
Werkzeugabmessungen (Breite): 81 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 363 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 220 mm

Lieferumfang

1x Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT
1x Zusatzhandgriff (2602025193)
1x Handwerkerkoffer (2605438524)
1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)
1x Schnellspannbohrfutter 13 mm (2608572150)

Artikelnummer: B060119C700

Stand: 09.05.2024 - 05:38:31 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!