Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 24-2

https://www.bauportal24h.de/p/277177/bosch-professional-schlagbohrmaschine-gsb-24-2?c=9379

233,94 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• 1.100-Watt-Hochleistungsmotor
• Hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen
• Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz
• Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Produktinformationen:

2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz

Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional von Bosch ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz.
Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen.
Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control.
Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional.

Weitere Vorteile

- 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen
- Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 1100 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 900 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 900 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 3000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3000 min-1
Abgabeleistung: 630 W
Gewicht: 2.9 kg
Nenndrehzahl, 1. Gang: 580 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang: 1900 min-1
Nenndrehzahl: 580 / 1900 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang: 9.6 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang: 3.2 Nm
Nenndrehmoment: 9.6 / 3.2 Nm
Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 15300 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 15300 / 51000 bpm
Drehmoment, max., 1. Gang: 40.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang: 14.5 Nm
Drehmoment, max.: 40.0 / 14.5 Nm
Bohr-Ø Holz, von: 40 mm
Bohr-Ø Holz, bis: 25 mm
Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl, von: 16 mm
Bohr-Ø Stahl, bis: 8 mm
Bohr-Ø Stahl: 16 / 8 mm
Bohr-Ø Stein, von: 24 mm
Bohr-Ø Stein, bis: 16 mm
Bohr-Ø Stein: 24 / 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von: 24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis: 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk: 24 / 16 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 5.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 14.6 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 1.8 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 404 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 404 x 440 x 119 mm
Bohrfutter, Ausführung: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
Werkzeugabmessungen (Breite): 81 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 363 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 220 mm

Lieferumfang

1x Schlagbohrmaschine GSB 24-2
1x Schnellspannbohrfutter 13 mm (2608572150)
1x Zusatzhandgriff (2602025193)
1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)
1x L-Case (1600A00M7X)

Artikelnummer: B060119C801

Stand: 17.05.2024 - 01:19:15 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!