

# Bosch Professional Bohrmaschine GBM 13-2 RE

<https://www.bauportal24h.de/p/277182/bosch-professional-bohrmaschine-gbm-13-2-re?c=9361>



261,43 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Kraftvoller 750-Watt-Motor mit hohem Drehmoment
- Kompaktes und ergonomisches Design
- 2-Gang-Getriebe und Drehzahlvorwahl

## Produktinformationen:

### 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen

Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional von Bosch eine 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen.

Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm.

Die Bohrmaschine zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht. Sie verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen.

### Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz.

### Weitere Vorteile

- Kraftvoller 750-Watt-Motor mit hohem Drehmoment für schnellen Arbeitsfortschritt bei Bohrungen bis 13 mm in Stahl

- Kompaktes und ergonomisches Design für eine gute Werkzeughandhabung und präzises Arbeiten

- 2-Gang-Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad für exakte Ergebnisse in vielseitigen Anwendungen

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Die GBM 13-2 RE Professional bietet die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl.

## Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 750 W  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 U/min  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 1000 U/min  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 1000 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 3200 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3200 min<sup>-1</sup>  
Abgabeleistung: 353 W  
Gewicht: 2.4 kg  
Nenn Drehzahl, 1. Gang: 500 min<sup>-1</sup>  
Nenn Drehzahl, 2. Gang: 1750 min<sup>-1</sup>  
Nenn Drehzahl: 500 / 1750 min<sup>-1</sup>  
Nenn Drehmoment, 1. Gang: 6.8 Nm  
Nenn Drehmoment, 2. Gang: 2.5 Nm  
Nenn Drehmoment: 6.8 / 2.5 Nm  
Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2" - 20 UNF  
Drehmoment, max., 1. Gang: 39.5 Nm  
Drehmoment, max., 2. Gang: 12.5 Nm  
Drehmoment, max.: 39.5 / 12.5 Nm  
Bohr-Ø Alu, von: 20 mm  
Bohr-Ø Alu, bis: 12 mm  
Bohr-Ø Alu: 20 / 12 mm  
Bohr-Ø Holz, von: 32 mm  
Bohr-Ø Holz, bis: 20 mm  
Bohr-Ø Holz: 32 / 20 mm  
Bohr-Ø Stahl, von: 13 mm  
Bohr-Ø Stahl, bis: 8 mm  
Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm  
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 7.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.6 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Verpackungsabmessungen (Breite): 283 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 358 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 80 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 283 x 358 x 80 mm  
Bohrfutter, Ausführung: Zahnkranzbohrfutter  
Spannung, elektrisch, bis zu: 230 V  
Spannung, elektrisch: 230 V  
Spindelhalbdurchmesser: 43.0 mm  
Werkzeugaufnahme: 1/2"-20 UNF

### Lieferumfang

1x Bohrmaschine GBM 13-2 RE  
1x Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1608571062)  
1x Zusatzhandgriff (2602025190)  
1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)  
Karton

Artikelnummer: B06011B2001

Stand: 19.05.2024 - 09:58:21 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**