

# Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

<https://www.bauportal24h.de/p/277187/bosch-professional-schlagbohrmaschine-gsb-13-re?c=9379>



95,15 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Geringes Gewicht von 1,8 kg und kompaktes Gehäuse
- Robustes Design mit langlebigem Metall-Schnellspannbohrfutter
- Professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis

## Produktinformationen:

### Kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger

Die kabelgebundene GSB 13 RE Professional von Bosch ist eine kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger. Das geringe Gewicht von 1,8 kg und das kompakte Gehäuse ermöglichen Komfort in der Handhabung und Wendigkeit. Sie ist besonders robust und verfügt über ein langlebiges Metall-Schnellspannbohrfutter. Mit dieser Schlagbohrmaschine können professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden.

### Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk.

### Weitere Vorteile

- Geringes Gewicht von 1,8 kg und kompaktes Gehäuse für Komfort in der Handhabung und Wendigkeit
- Robustes Design mit langlebigem Metall-Schnellspannbohrfutter
- Professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Die GSB 13 RE Professional verfügt über Funktionen wie Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl.

## Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 600 W  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 U/min  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 2800 U/min  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 2800 min<sup>-1</sup>  
Abgabeleistung: 301 W  
Gewicht: 1.8 kg  
Nenndrehmoment, 1. Gang: 1.8 Nm  
Nenndrehmoment: 1.8 Nm  
Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2"-20 UNF  
Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm  
Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm  
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm  
Werkzeugabmessungen (Länge): 266 mm  
Werkzeugabmessungen (Höhe): 180 mm  
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 bpm  
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 44800 bpm  
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 44800 bpm  
Bohr-Ø Holz, von: 25 mm  
Bohr-Ø Holz: 25 mm  
Bohr-Ø Stahl, von: 10 mm  
Bohr-Ø Stahl: 10 mm  
Bohr-Ø Mauerwerk, von: 15 mm  
Bohr-Ø Mauerwerk: 15 mm  
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 3.0 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 26.0 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 3.0 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Verpackungsabmessungen (Breite): 261 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 300 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 75 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 261 x 300 x 75 mm  
Bohrfutter, Ausführung:  
Schnellspannbohrfutter  
Spannung, elektrisch, bis zu: 230 V  
Spannung, elektrisch: 230 V  
Spindelhalsthroughmesser: 43.0 mm

### Lieferumfang

1x Schlagbohrmaschine GSB 13 RE  
1x Tiefenanschlag 210 mm (2603001019)  
1x Schnellspannbohrfutter 13 mm (2608572149)

Artikelnummer: B0601217100

Stand: 16.05.2024 - 20:02:16 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**