

# Bosch Professional Geradschleifer GGS 28 CE

<https://www.bauportal24h.de/p/277190/bosch-professional-geradschleifer-ggs-28-ce?c=9371>



233,11 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Drehzahlvorwahl-Option
- 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf
- Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

## Produktinformationen:

### Praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse

Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 28 CE Professional ist ein praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse.

Die Drehzahlvorwahl-Option ermöglicht in Kombination mit dem kompakten und ergonomischen Design vielfältiges Arbeiten.

Der 650-Watt-Motor des Gerätes mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.

Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz.

Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.

### Ausstattung und Anwendung

Der GGS 28 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz.

### Weitere Vorteile

- Drehzahlvorwahl-Option ermöglicht in Kombination mit kompaktem und ergonomischem Design vielfältiges Arbeiten
- 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt
- Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

### Funktionen und Hauptmerkmale



Artikelnummer: B0601220100

## Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, von: 10000 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 30000 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min<sup>-1</sup>  
Werkzeugaufnahme: Spannzangen bis 8 mm Ø  
Nenneingangsleistung: 650 W  
Abgabeleistung: 380 W  
Spindelhalsh-Ø: 43 mm  
Gewicht: 1.4 kg  
max. Spannzangen-Ø: 8 mm  
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm  
Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm<sup>2</sup>  
Schlüsselfläche Schleifspindel: 19 mm<sup>2</sup>  
Schalter: Arretierschalter  
Schwingungsemissionswert ah  
[Oberflächenschleifen bis Ø25]: 3.0 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø25]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah  
[Oberflächenschleifen bis Ø50]: 8.0 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø50]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Verpackungsabmessungen (Breite): 160 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 420 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 126 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 160 x 420 x 126 mm  
Spannung, elektrisch: 230 V

### Lieferumfang

1x Geradschleifer GGS 28 CE  
1x Spannzange mit Spannmutter 6 mm  
(2608570137)  
2x Maulschlüssel SW 19 (3607950024)

Stand: 10.05.2024 - 01:11:50 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**