

Bosch Professional Geradschleifer GGS 28 LCE

<https://www.bauportal24h.de/p/277192/bosch-professional-geradschleifer-ggs-28-lce?c=9371>



310,50 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf
- Drehzahlvorwahl
- Lange, schlanke Schleifspindel
- Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

Produktinformationen:

Perfekte Handhabung für anspruchsvolle Aufgaben aus der Geradschleifer-Klasse

Der kabelgebundene GGS 28 LCE Professional von Bosch aus der Geradschleifer-Klasse bietet perfekte Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten.

Außerdem sorgt sein leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei schwierigen Schleifarbeiten für einen schnellen Arbeitsfortschritt.

Der Schleifer ist mit Drehzahlvorwahl und einer langen, schlanken Schleifspindel ausgestattet, die auch an engen Stellen flexibles Schleifen gewährleistet.

Darüber hinaus sorgt KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz. Das Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.

Ausstattung und Anwendung

Der GGS 28 LCE Professional bietet auch Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz.

Weitere Vorteile

-
Leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt bei schwierigen Schleifarbeiten

-
Drehzahlvorwahl und die lange, schlanke Schleifspindel ermöglichen auch an engen Stellen flexibles Schleifen

-
Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

Funktionen und Hauptmerkmale



Artikelnummer: B0601221100

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, von: 10000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 30000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30000 min⁻¹
Werkzeugaufnahme: Spannzangen bis 8 mm Ø
Nenneingangsleistung: 650 W
Abgabeleistung: 380 W
Spindelhalsh-Ø: 43 mm
Gewicht: 1.6 kg
Werkzeugabmessungen (Länge): 375 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 75 mm
max. Spannzangen-Ø: 8 mm
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm²
Schlüsselfläche Schleifspindel: 13 mm²
Schalter: Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah
[Oberflächenschleifen bis Ø25]: 6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø25]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah
[Oberflächenschleifen bis Ø50]: 14.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø50]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 154 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 498 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 106 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 154 x 498 x 106 mm
Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Geradschleifer GGS 28 LCE
1x Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2608570137)
1x Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2608570137)
2x Maulschlüssel SW 19 (3607950024)

Stand: 20.05.2024 - 08:26:42 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!