

# Bosch Professional Geradschleifer GGS 8 CE

<https://www.bauportal24h.de/p/277193/bosch-professional-geradschleifer-ggs-8-ce?c=9371>



332,94 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- 750-Watt-Motor mit Sanftanlauf
- Hohes Drehmoment und handliches Design
- Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

## Produktinformationen:

### Einzigartige Lösung für kraftvolles Oberflächenschleifen aus der Geradschleifer-Klasse

Der kabelgebundene GGS 8 CE Professional von Bosch aus der Geradschleifer-Klasse ermöglicht einzigartig kraftvolles Schleifen von Oberflächen.

Sein 750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet einen zügigen Arbeitsfortschritt.

Dank seines hohen Drehmoments und des handlichen Designs ist der Schleifer ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör.

KickBack Control sorgt für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.

### Ausstattung und Anwendung

Der GGS 8 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl.

### Weitere Vorteile

-  
750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet zügigen Arbeitsfortschritt

-  
Hohes Drehmoment und handliches Design sind ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör

-  
Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

### Funktionen und Hauptmerkmale



Artikelnummer: B0601222100

## Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, von: 2500 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 8000 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl: 2500 - 8000 min<sup>-1</sup>  
Werkzeugaufnahme: Spannzangen bis 8 mm Ø  
Nenneingangsleistung: 750 W  
Abgabeleistung: 420 W  
Spindelhalsh-Ø: 43 mm  
Gewicht: 1.7 kg  
Werkzeugabmessungen (Länge): 387 mm  
Werkzeugabmessungen (Höhe): 77 mm  
max. Spannzangen-Ø: 8 mm  
max. Schleifkörper-Ø: 50 mm  
Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm<sup>2</sup>  
Schlüsselfläche Schleifspindel: 13 mm<sup>2</sup>  
max. Polierwerkzeug-Ø: 80 mm  
Schalter: Arretierschalter  
Schwingungsemissionswert ah  
[Oberflächenschleifen bis Ø25]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø25]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah  
[Oberflächenschleifen bis Ø50]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Verpackungsabmessungen (Breite): 155 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 500 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 110 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 155 x 500 x 110 mm  
Spannung, elektrisch: 230 V

### Lieferumfang

1x Geradschleifer GGS 8 CE  
1x Einmaulschlüssel 13 mm (3607950025)  
1x Einmaulschlüssel 19 mm (3607950024)  
1x Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2608570137)

Stand: 12.05.2024 - 11:47:05 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**