

Bosch Professional Geradschleifer GGS 28 LP

<https://www.bauportal24h.de/p/277195/bosch-professional-geradschleifer-ggs-28-lp?c=9371>



291,30 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- PROtection-Schalter erhöht den Anwenderschutz
- Lange, schlanke Schleifspindel
- Leistungsstarker 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf

Produktinformationen:

Perfekte Handhabung mit PROtection-Schalter für anspruchsvolle Aufgaben aus der Geradschleifer-Klasse

Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional von Bosch mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten.

Der Schleifer bietet außerdem Drehzahlvorwahl und eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen.

Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt.

Das Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.

Ausstattung und Anwendung

Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung.

Weitere Vorteile

- PROtection-Schalter erhöht den Anwenderschutz
- Eine lange, schlanke Schleifspindel ermöglicht auch an engen Stellen flexibles Schleifen
- Schneller Arbeitsfortschritt bei anspruchsvollen Schleifarbeiten dank leistungsstarkem 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 30000 min-1
Leerlaufdrehzahl: 30000 min-1
Werkzeugaufnahme: Spannzangen bis 8 mm Ø
Nenneingangsleistung: 500 W
Abgabeleistung: 280 W
Spindelhalsh-Ø: 38 mm
Gewicht: 1.7 kg
Werkzeugabmessungen (Länge): 383 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 75 mm
max. Spannzangen-Ø: 8 mm
max. Schleifkörper-Ø: 40 mm
Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm²
Schlüsselfläche Schleifspindel: 13 mm²
Schalter: PROtection Switch
Schwingungsemissionswert ah
[Oberflächenschleifen bis Ø25]: 6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø25]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah
[Oberflächenschleifen bis Ø50]: 20.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø50]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 155 x 500 x 105 mm
Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Geradschleifer GGS 28 LP
1x Einmaulschlüssel 13 mm (3607950025)
1x Einmaulschlüssel 19 mm (3607950024)
1x Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2608570137)

Artikelnummer: B0601225000

Stand: 05.05.2024 - 03:42:29 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!