

# Bosch Professional Schwingschleifer GSS 280 AVE

<https://www.bauportal24h.de/p/277214/bosch-professional-schwingschleifer-gss-280-ave?c=9370>



374,59 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck
- Einzigartige Vibrationsdämpfung für sehr geringe Vibrationen
- Schleifteller mit Klettverschluss
- Spannsystem für einfaches Befestigen

## Produktinformationen:

### Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte

Der GSS 280 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte .

Das Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und perfekte Ergebnisse.

Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und gewährleistet Arbeiten ohne Unterbrechung.

Die Schleifblätter lassen sich dank des Schleiftellers mit Klettverschluss und des Spannsystems einfach befestigen und sitzen perfekt.

### Ausstattung und Anwendung

Der Schwingschleifer wurde zum Schleifen, Zwischenschleifen und Abschleifen von Rahmen sowie zum Feinschleifen konzipiert, und ist sowohl auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse als auch Mineral- und Acrylflächen einsetzbar.

Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.

### Weitere Vorteile

-  
Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte dank Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck

-  
Arbeiten ohne Unterbrechung dank einzigartiger Vibrationsdämpfung für sehr geringe Vibrationen

-  
Schleifteller mit Klettverschluss und Spannsystem für einfaches Befestigen und perfekten Sitz des Schleifblattes

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Der GSS 280 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlvorwahl.

## Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 350 W

Leerlaufdrehzahl, von: 8000 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl: 8000 - 11000 min<sup>-1</sup>

Schwingzahl bei Leerlauf, von: 16000 min<sup>-1</sup>

Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu: 22000 min<sup>-1</sup>

Schwingzahl im Leerlauf: 16000 - 22000 min<sup>-1</sup>

Schwingkreisdurchmesser: 2.4 mm

Gewicht: 2.7 kg

Werkzeugabmessungen (Breite): 116 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 443 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 202 mm

Schleifplatte, Breite: 114 mm

Schleifplatte, Länge: 226 mm

Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 115 mm

Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 280 mm

Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 115

mm

Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 230

mm

Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Verpackungsabmessungen (Breite): 340 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 240 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x

Höhe): 340 x 440 x 240 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

### Lieferumfang

1x Schwingschleifer GSS 280 AVE

1x L-BOXX 238 (1600A012G2)

1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (Separates 10er-Pack: 2608605267)

1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (Separates 10er-Pack: 2608605268)

1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (Separates 10er-Pack: 2608605269)

1x Zusatzhandgriff (2602026175)

Artikelnummer: B0601292901

Stand: 29.04.2024 - 13:47:17 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**