

Bosch Professional Trockenbohrschrauber GSR 6-25 TE

<https://www.bauportal24h.de/p/277250/bosch-professional-trockenbohrschrauber-gsr-6-25-te?c=9393>



235,68 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Hohes Drehmoment für kraftintensive Verschraubungen
- Exakt arbeitende Abschaltkupplung

Produktinformationen:

Kabelgebundener, kräftiger Trockenbauschrauber

Der kabelgebundene GSR 6-25 TE Professional von Bosch ist ein kräftiger Trockenbauschrauber. Sein hohes Drehmoment ermöglicht kraftintensive Verschraubungen in Festmaterialien.

Durch die ergonomische Bauweise und den Tiefenanschlag kann das Elektrowerkzeug komfortabel und mühelos mit einer Hand bedient werden.

Dieser Trockenbauschrauber ist auf Präzision ausgelegt und besitzt eine exakt arbeitende Abschaltkupplung zum Schrauben auf konstante Tiefe.

Ausstattung und Anwendung

Das Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien für Unterkonstruktionen wie Holz und Metall vorgesehen. Es ist kompatibel mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber.

Weitere Vorteile

- Hohes Drehmoment für kraftintensive Verschraubungen in Festmaterialien
- Ergonomische Bauweise und Tiefenanschlag für komfortablen und mühelosen Einhandbetrieb
- Exakt arbeitende Abschaltkupplung zum Schrauben auf konstante Tiefe

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GSR 6-25 TE Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Gürtelclip/Haken, austauschbarer Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl.

Artikelnummer: B0601445000

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 701 W
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 20 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/4"-Innensechskant
Abgabeleistung: 327 W
Leerlaufdrehzahl, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 2500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 0 - 2500 min⁻¹
Gewicht: 1.5 kg
Werkzeugabmessungen (Breite): 71 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 295 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 207 mm
Nennmoment: 2.3 Nm
Schrauben-Ø, max.: 6.0 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 300 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 347 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 300 x 347 x 100 mm
Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Trockenbauschrauber GSR 6-25 TE
1x Handwerkerkoffer (2605438620)
1x Tiefenanschlag (2607002585)
1x Tiefenanschlag (2607002586)
1x Universalhalter magnetisch (2607000157)
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
1x Gürtelclip (2601329113)

Stand: 29.04.2024 - 22:06:03 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!