Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15

https://www.bauportal24h.de/p/277439/bosch-professional-akku-schlagbohrschrauber-gsb-12v-15?c=7202

199,79 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min
• Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling
• Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Produktinformationen:

Bohrschrauber mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit Schlagbohrfunktion

Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional von Bosch mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe.
Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe.
Das kompakte Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.
Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert.
Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.

Weitere Vorteile

- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten:

Drehmoment (weich): 15 Nm
Drehmoment (hart): 30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 380 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
Schlagzahl, max.: 19500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.: 1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 7 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 10.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 12 V

Lieferumfang

1x Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15
1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X)
1x Akku GBA 12V 4.0Ah (1600Z0002Y)
1x Ladegerät GAL 12V-20 Professional
1x 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm)
1x 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)
1x 25tlg. Schrauberbit-Set (2607017037)

Artikelnummer: B06019B690G

Stand: 05.05.2024 - 12:48:41 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!