

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku

<https://www.bauportal24h.de/p/277440/akku-schlagbohrschrauber-gsb-12v-15-mit-2-x-2.0-ah-li-ion-akku?c=7202>



169,81 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Ladegerät GAL 12V-20 Professional

Artikelnummer: B06019B690H

Technische Daten:

Drehmoment (weich): 15 Nm
Drehmoment (hart): 30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 380 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1300 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 380 / 0 - 1300 min⁻¹
Schlagzahl, max.: 19500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.: 1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 7 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 10.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 2.5 m/s²
Akkuspannung: 12.0 V

Stand: 07.05.2024 - 19:29:50 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!