

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

<https://www.bauportal24h.de/p/277480/bosch-professional-akku-bohrschrauber-gsr-12v-15-fc?c=7197>



282,13 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter
- Perfekt für schwer zugängliche Bereiche
- Überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment

Produktinformationen:

Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional von Bosch bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe.

Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung.

Das kompakte Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert.

Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert.

Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.

Vorteile

-
Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz

-
Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform

-
Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Drehmoment (weich): 15 Nm

Drehmoment (hart): 30 Nm

Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 400 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1300 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 /

0 - 1300 min⁻¹

Akkutyp: Lithium-Ionen

Bohrfutterspannbereich, min.: 1 mm

Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm

Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm

Gewicht exkl. Akku: 0.6 kg

Drehmomentstufen (Standard): 20

Drehmomentstufen (zusätzlich): 1

Drehmomentstufen: 20+1

Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm

Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm

Schrauben-Ø, max.: 7 mm

Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²

Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:

2.5 m/s²

Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²

Werkzeugabmessungen (Höhe): 178 mm

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 442 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 119 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x

Höhe): 360 x 442 x 119 mm

Bohrfutter, Ausführung: 10-mm-

Schnellspannbohrfutter

Akkukapazität: 2.0 Ah

Akkuspannung: 12 V

Ladedauer (80%/100%) ca.: 24/35 Min. [2.0

Ah]

Gewicht inkl. Akku: 0.8 kg

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

1x L-BOXX 102 (1600A012FZ)

1x Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1600A00F5H)

1x Bithalteraufsatz GFA 12-X (1600A00F5J)

1x Winkelaufsatz GFA 12-W Professional

(1600A00F5K)

1x Exzenteraufsatz GFA 12-E (1600A00F5L)

1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und

Ladegerät (1600A002UV)

1x 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter

(1600A011UW)

1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional

(1600A019R3)

2x Akku GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X)

Artikelnummer: B06019F6000

Stand: 03.05.2024 - 17:54:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!