

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55

<https://www.bauportal24h.de/p/277544/bosch-professional-akku-schlagbohrschrauber-gsb-18v-55?c=7194>



204,05 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ für höchste Effizienz
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm
- Bürstenloser Motor für lange Werkzeuglebensdauer

Produktinformationen:

Leistungsstarke 18V-Schlagbohrmaschine der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch

Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrerschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.

Weitere Vorteile

-
Robust und leistungsstark: Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min⁻¹ für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk

-
Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben

-
Bürstenloser Motor für lange Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Drehmoment (weich): 28 Nm
Drehmoment (hart): 55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 460 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1800 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min⁻¹
Akkutyp: Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 2
Drehmomentstufen: 20+2
Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 13 mm
Schrauben-Ø, max.: 10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 11.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang

1x Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55
1x L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019H5303

Stand: 10.05.2024 - 22:49:46 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!