

# Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35

<https://www.bauportal24h.de/p/277570/bosch-professional-akku-schlagbohrschrauber-gsb-12v-35?c=7202>



171,47 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk
- Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung
- Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten

## Produktinformationen:

### Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung

Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor.

Mit bis zu 26.250 min<sup>-1</sup> liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk.

Das kompakte Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten.

### Ausstattung und Anwendung

Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien.

### Weitere Vorteile

Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk

Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen

Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.

## Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 460 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1750 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min<sup>-1</sup>

Schlagzahl, max.: 26250 bpm  
Bohrfutterspannbereich, min.: 0.8 mm  
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm  
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm

Gewicht exkl. Akku: 0.8 kg  
Drehmomentstufen (Standard): 20  
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1  
Drehmomentstufen: 20+1

Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm  
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm  
Schrauben-Ø, max.: 8 mm  
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 0.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 14.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 0.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Werkzeugabmessungen (Höhe): 160 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite): 357 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 442 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 117 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 357 x 442 x 117 mm

Einspannbereich, min.: 0.8 mm  
Einspannbereich, max.: 10.0 mm

Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm  
Akkuspannung: 12 V  
Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg  
Drehmoment (weich): 20 Nm  
Drehmoment (hart): 35 Nm  
Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm  
Akkutyp: Lithium-Ionen

### Lieferumfang

1x Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35  
1x L-BOXX 102 (1600A012FZ)  
1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1600A002V2)  
1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1600A002WY)  
1x Gürtelclip  
1x Bithalter

### Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019J9001

Stand: 14.05.2024 - 08:52:29 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**