

Bosch Professional Schlagbohrschrauber GSB 12V-35

<https://www.bauportal24h.de/p/277571/bosch-professional-schlagbohrschrauber-gsb-12v-35?c=7202>



154,81 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk
- Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung
- Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten

Produktinformationen:

Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung

Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor.

Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk.

Das kompakte Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien.

Weitere Vorteile

- Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk
- Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen
- Hohe Drehzahl von 1.750 U/min für verschiedenste Arbeiten

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 460 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1750 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min⁻¹
Schlagzahl, max.: 26250 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.: 0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
Gewicht exkl. Akku: 0.8 kg
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 14.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe): 160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 226 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 334 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 226 x 334 x 105 mm
Einspannbereich, min.: 0.8 mm
Einspannbereich, max.: 10.0 mm
Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
Akkuspannung: 12 V
Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
Drehmoment (weich): 20 Nm
Drehmoment (hart): 35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
Akkutyp: Lithium-Ionen

Lieferumfang

1x Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35
1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1600A002V2)
1x Gürtelclip
1x Bithalter
Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019J9002

Stand: 18.05.2024 - 12:45:50 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!