

Bosch Professional Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX

<https://www.bauportal24h.de/p/277575/bosch-professional-akku-schrauber-gsr-12v-35-hx?c=7194>



154,81 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ermöglicht einfachen Zugriff bei beengtem Raum
- Schnellster Akku-Schrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse
- Arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel

Produktinformationen:

Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung

Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor.

Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum.

Mit einer Drehzahl von 1.750 min⁻¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen. Dank des praktischen arretierbaren 1/4"-Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln.

Ausstattung und Anwendung

Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien.

Weitere Vorteile

- Sehr kompakter Akku-Schrauber der 12-Volt-Klasse ermöglicht einfachen Zugriff bei beengtem Raum
- Mit bis zu 1.750 min⁻¹ ist der GSR 12V-35 HX der schnellste Akku-Schrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse
- Arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 460 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1750 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1750 min⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min.: 0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0.8 / 10 mm
Gewicht exkl. Akku: 0.57 kg
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe): 160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 226 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 334 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 226 x 334 x 105 mm
Bohrfutter, Ausführung: 1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Einspannbereich, min.: 0.8 mm
Einspannbereich, max.: 10.0 mm
Bohr-Ø Holz, max.: 32 mm
Akkuspannung: 12 V
Gewicht inkl. Akku: 0.8 kg
Drehmoment (weich): 20 Nm
Drehmoment (hart): 35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 20/35/- Nm
Akkutyp: Lithium-Ionen

Lieferumfang

1x Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX
1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1600A002V2)
1x Gürtelclip
1x Bithalter
Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019J9103

Stand: 12.05.2024 - 20:43:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!