

Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set

<https://www.bauportal24h.de/p/277607/multifunktionswerkzeug-pmf-250-ces-set?c=9360>



198,66 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Multifunktionswerkzeug PMF 250 CES Set. Der kraftvolle Allrounder – Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben sogar an schwer zugänglichen Stellen. Flexibel einsetzbar durch eine Vielzahl von Zubehörteilen. Ein wahres Multitalent, besonders wenn es ins Detail geht. Bosch-SDS-System – schneller und einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel. Kraftvoller 250-Watt-Motor – leistungsstark mit Softstart. Bosch Constant-Electronic – sorgt für eine gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung. Stufenlose Schwingzahlvorwahl – für materialgerechtes Arbeiten. Oszillation: 15.000 – 20.000 Schwingungen pro Minute in 2,8 Winkelgraden. Mit 4-stufigem Tiefenanschlag – zur Begrenzung der Schnitttiefe. Mit Zusatzhandgriff zur optimalen Führung. Möglichkeit zum Anschluss für Allzwecksauger – für staubfreies Schleifen. Im Lieferumfang enthalten: BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Carbide Tauchsägeblatt, Metall, 40 x 32 mm, AIZ 32 AT (2 609 256 C65), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22), Karton

Artikelnummer: B0603102101

Technische Daten:

Nennaufnahme: 250 W
Abgabeleistung: 140 W
Leerlaufdrehzahl, von: 15000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 20000 min-1
Leerlaufdrehzahl: 15000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel: 1.4 °
Oszillationswinkel: ja
Bosch Electronic: ja
Drehzahlvorwahl: nein
Softgrip: ja
Im Set mit zusätzlichem Zubehör: nein
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 9.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 17.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 18.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 16.0 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]: 1.5 m/s²
Spannung: 230 V
Gewicht: 1.2 kg
Verpackungsabmessungen (Breite): 291 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 291 x 386 x 112 mm

Stand: 13.05.2024 - 21:12:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!