

Akku-Schrauber Lithium-Ionen PSR Select, mit 12 Bits, Netzgerät und Koffer

<https://www.bauportal24h.de/p/277733/akku-schrauber-lithium-ionen-psr-select-mit-12-bits-netzgeraet-und-koffer?c=7197>



93,19 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

PSR Select. Der Akku-Schrauber PSR Select: das passende Bit immer griffbereit. Integrierte Bit-Trommel – die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze, Innovatives Bosch EasySelect – intuitive und leicht zu bedienende Select-Funktion für bequemes Wechseln der verschiedenen Bits, Beleuchtetes Sichtfenster – über das Sichtfenster können die einzelnen Bits schnell und einfach ausgewählt werden. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie, Ausdauernd: bis zu 90 Schrauben mit einer Akkuladung, Kompakte Bauform für beste Handlichkeit und Kontrolle in der Anwendung, PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick. Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige durch LED, Automatische Spindelarrretierung zum manuellen Festziehen oder Lösen von Schrauben, Softgrip für einen besseren und bequemen Halt. Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9), 12 Standard-Schrauberbits, Netzgerät, Koffer

Artikelnummer: B0603977005

Technische Daten:

Akkuspannung: 3.6 V
Leerlaufdrehzahl: 210 min⁻¹
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: 3.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: 4.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 3.5 / 4.5 Nm
Ladedauer: 4 h
Bohrfutter: Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Maschinengewicht: 0.50 kg
Schrauben-Ø bis: 5 mm
3.6 Volt: ja
7.2 Volt: nein
10.8 Volt: nein
14.4 Volt: nein
18 Volt: nein
Lithium-Ionen Technologie: ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): nein
Power Control: nein
Anwendung: Schrauben: ja
Softgrip: ja
Integrierte Arbeitsleuchte: ja
Bosch Electronic: nein
Rechts-/Links-Lauf: ja
Ladezustandsanzeige: ja
Drehrichtungsanzeige: ja
Bosch EasySelect: ja
Integrierter Akku: nein
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 294 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 103 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 261 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 294 x 103 x 261 mm

Stand: 20.05.2024 - 03:28:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!