

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber AdvancedImpact 18 QuickSnap: 2 Akku

<https://www.bauportal24h.de/p/277741/akku-zweigang-schlagbohrschrauber-advancedimpact-18-quicksnap-2-akku?c=7202>



260,18 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen
AdvancedImpact 18 QuickSnap. Die Allround-Lösung zum
Schrauben und Bohren. Maximale Flexibilität und präzises
Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. 18-Volt-
Schlagbohrschrauber mit drei verschiedenen Aufsätzen:
Bohrfutter-, Exzenter- und Winkelaufsatz. Besonders einfacher
Aufsatzwechsel dank QuickSnap-Schnittstelle. Bohren und
Schlagbohren mit dem Bohrfutteraufsatz. Um die Ecke schrauben
mit dem Winkelaufsatz. Randnahe Schrauben bis 10 mm an die
Kante mit dem Exzenteraufsatz. Ein Akku für alle – passend für
alle Heimwerker- und Gartengeräte des POWER FOR ALL 18-
Volt-Systems. Im Lieferumfang enthalten: 2 Akkupacks PBA 18
V 1,5 Ah W-A, Aufnahmeschaft für Bohrfutter, Winkelaufsatz,
Exzenteraufsatz, Doppelschrauberbit, Ladegerät AL 1815 CV,
Karton

Technische Daten:

Drehmomentstufen (Anzahl): 20
Zusatzstufen: 2
Drehmomentstufen: 20 + 2
Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL
ALLIANCE
7.2 Volt: nein
9.6 Volt: nein
10.8 Volt: nein
12 Volt: nein
14.4 Volt: nein
18 Volt: ja
Lithium-Ionen Technologie: ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): nein
Bosch Auto-Lock: nein
2-Gang Getriebe: nein
Anwendung: Schrauben / Bohren: nein
Anwendung: Schrauben / Bohren /
Schlagbohren: ja
Softgrip: nein
Integrierte Arbeitsleuchte: ja
Bosch Electronic: nein
Rechts-/Links-Lauf: nein
Ladezustandsanzeige: nein
Drehrichtungsanzeige: nein
Integrierter Akku: nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in
Metall]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren
in Beton]: 19.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 2.0
m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 18.0 V
Akkukapazität: 1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1350 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 /
1350 min-1
Max. Drehmoment: 38.0 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall,
von: 19 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall,
bis: 38 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
19 / 38 Nm
Max. Schlagzahl: 21700 min-1
Bohrfutter: 10-mm-Schnellspannbohrfutter
Maschinengewicht mit Akku: 1.40 kg
Schrauben-Ø bis: 8 mm
Bohr-Ø in Stahl: 10 mm
Bohr-Ø in Holz: 30 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 10 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 386 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 102 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 341 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x
Höhe): 386 x 102 x 341 mm

Artikelnummer: B06039A3401

Stand: 19.05.2024 - 17:02:57 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!