

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah

<https://www.bauportal24h.de/p/277746/akku-zweigang-schlagbohrschrauber-psb-18-li-2-ergonomic-mit-1-x-pba-18v-2.5-ah?c=7202>



242,55 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 18 LI-2 Ergonomic. Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark, Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie. Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab. Syneon Technology – intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt. 20 Drehmomentstufen, Bohrstufe. 2 Gänge mit intuitivem Vor-/Rückwärts-Schalter, separat schaltbare Schlagfunktion. Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der POWER FOR ALL-Lithium-Ionen-Akkusysteme. Schnellladegerät: 2,5-Ah-Akku ist nach 40 min einsatzbereit (Ladestand 80 %) – für alle Heimwerker- und Gartengeräte des POWER FOR ALL-18-Volt-Systems. Im Lieferumfang enthalten: 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Doppelschrauberbit, Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), Kunststoffkoffer

Technische Daten:

Drehmomentstufen (Anzahl): 20
Zusatzstufen: 2
Drehmomentstufen: 20 + 2
Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
7.2 Volt: nein
9.6 Volt: nein
10.8 Volt: nein
12 Volt: nein
14.4 Volt: nein
18 Volt: ja
Lithium-Ionen Technologie: ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): ja
Bosch Auto-Lock: ja
2-Gang Getriebe: ja
Anwendung: Schrauben / Bohren: ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: ja
Softgrip: ja
Integrierte Arbeitsleuchte: ja
Bosch Electronic: ja
Rechts-/Links-Lauf: ja
Ladezustandsanzeige: ja
Drehrichtungsanzeige: nein
Integrierter Akku: nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 17.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 18.0 V
Akkukapazität: 2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 430 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1400 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 430 / 1400 min-1
Max. Drehmoment: 32.0 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: 28 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: 32 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 28 / 32 Nm
Max. Schlagzahl: 22500 min-1
Bohrfutter: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
Maschinengewicht mit Akku: 1.30 kg
Schrauben-Ø bis: 10 mm
Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø in Holz: 38 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 11 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 339 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 385 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 113 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 339 x 385 x 113 mm

Artikelnummer: B06039B0300

Stand: 20.05.2024 - 10:10:51 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!