

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE

<https://www.bauportal24h.de/p/277772/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-plus-gbh-3-28-dre?c=7170>



359,60 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vibration Control
- 800-Watt-Motor
- nur 3,6 kg Gewicht

Produktinformationen:

Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment

Der GBH 3-28 DFR Professional von Bosch hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer. Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen.

Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten.

Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt das Gerät über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

- Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen
- Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control
- Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 3-28 DFR Professional über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschachtbohrer, ein Wechselfutter (SDS plus), Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Technische Daten:

Nenningangsleistung: 800 W
Schlagenergie, von: 3.1 J
Schlagenergie: 3.1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von: 0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu: 900 min-1
Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1
Gewicht: 3.6 kg
Werkzeugabmessungen (Höhe): 233 mm
Werkzeugaufnahme: SDS plus
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 13.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 9.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 480 x 130 mm
Spannung, elektrisch: 230 V
Werkzeugabmessungen (Länge): 326 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von: 12 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis: 18 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 12 - 18 mm
Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu: 68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 82 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer GBH 3-28 DRE
1x Zusatzhandgriff 2 602 025 191
1x Handwerkerkoffer 2 605 438 651
1x Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010
1x Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
1x Maschinentuch

Artikelnummer: B061123A000

Stand: 07.05.2024 - 04:58:03 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!