

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-DFR

<https://www.bauportal24h.de/p/277773/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-plus-gbh-3-dfr?c=7170>



372,08 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kompaktes Gehäuse
- L-förmiger Bauweise und Vibration Control
- 800-Watt-Motor und ein Gewicht von nur 3,6 kg

Produktinformationen:

Vieleitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment

Der GBH 3-28 DFR Professional von Bosch hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer.

Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen. Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten.

Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt er über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

-
Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen

-
Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control

-
Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 3-28 DFR Professional über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschافتbohrer, ein Wechselfutter (SDS plus), Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 800 W

Schlagenergie, von: 3.1 J

Schlagenergie: 3.1 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4000 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm

Nenndrehzahl, von: 0 min⁻¹

Nenndrehzahl, bis zu: 900 min⁻¹

Nenndrehzahl: 0 - 900 min⁻¹

Gewicht: 3.6 kg

Werkzeugabmessungen (Breite): 85 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 355 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 233 mm

Werkzeugaufnahme: SDS plus

Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
13.0 m/s²

Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 2.0 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 9.5 m/s²

Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 480 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 130 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 480 x 130 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 4 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 28 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm

Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from: 12 mm

Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to: 18 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 12 - 18 mm

Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu: 68 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm

Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 82 mm

Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm

Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR

1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)

1x Maschinentuch

1x Handwerkerkoffer (2605438651)

1x Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2608572212)

1x Wechselfutter SDS plus (2608572213)

1x Zusatzhandgriff (2602025191)

1x Fetttube (1615430010)

Artikelnummer: B061124A000

Stand: 15.05.2024 - 13:13:03 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!