

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR

<https://www.bauportal24h.de/p/277774/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-plus-gbh-3-28-dfr?c=7170>



377,08 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vibration Control
- 800-Watt-Motor
- nur 3,6 kg Gewicht

Produktinformationen:

Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment

Der GBH 3-28 DFR Professional von Bosch hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer. Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen.

Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten.

Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt das Gerät über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

- Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen
- Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control
- Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 3-28 DFR Professional über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschachtbohrer, ein Wechselfutter (SDS plus), Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 800 W
Schlagenergie, von: 3.1 J
Schlagenergie: 3.1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von: 0 min⁻¹
Nenndrehzahl, bis zu: 900 min⁻¹
Nenndrehzahl: 0 - 900 min⁻¹
Gewicht: 3.6 kg
Werkzeugabmessungen (Länge): 354 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 233 mm
Werkzeugaufnahme: SDS plus
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 13.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 9.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 440 x 145 mm
Spannung, elektrisch: 230 V
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von: 12 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis: 18 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 12 - 18 mm
Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu: 68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 82 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer GBH 3-28 DFR
1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)
1x Maschinentuch
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2608572212)
1x Wechselfutter SDS plus (2608572213)
1x Zusatzhandgriff (2602025191)
1x Fetttube (1615430010)
1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1600A002WA)

Artikelnummer: B061124A004

Stand: 18.05.2024 - 11:34:05 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!