

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28

<https://www.bauportal24h.de/p/277784/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-plus-gbh-2-28?c=7170>



276,30 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Schlagenergie von 3,2 Joule
- KickBack Control
- Vibration Control

Produktinformationen:

Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment

Der GBH 2-28 Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer.

Der robuste Motor liefert herausragende 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung.

Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

-
Liefert eine Schlagenergie von 3,2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt

-
Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control

-
Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 2-28 Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Artikelnummer: B0611267501

Technische Daten:

Verpackungsabmessungen (Breite): 357 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 444 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 154 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 357 x 444 x 154 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Nenningangsleistung: 880 W

Schlagenergie, von: 3.2 J

Schlagenergie: 3.2 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4000 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4000 bpm

Nenndrehzahl, von: 0 min-1

Nenndrehzahl, bis zu: 900 min-1

Nenndrehzahl: 0 - 900 min-1

Gewicht: 2.9 kg

Werkzeugabmessungen (Länge): 379 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 216 mm

Werkzeugaufnahme: SDS plus

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 4 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 28 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 28 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton,

Hammerbohrer, von: 8 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton,

Hammerbohrer, bis: 16 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton,

Hammerbohrer: 8 - 16 mm

Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu: 68 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm

Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 68 mm

Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm

Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer GBH 2-28

1x Zusatzhandgriff (2602025141)

1x Tiefenanschlag 210 mm (1613001010)

1x L-BOXX-Einlage

1x L-BOXX 136 (1600A012G0)

1x Maschinentuch

Stand: 18.05.2024 - 07:17:38 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!