

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D

<https://www.bauportal24h.de/p/277787/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-max-gbh-5-40-d?c=7170>



586,15 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leicht und kompakt
- Langlebig durch robuste Metallkomponenten
- 8,5 Joule Schlagenergie

Produktinformationen:

Das Einstiegsmodell von Bosch im SDS max Bohrhammer Segment

Der GBH 5-40 D Professional von Bosch ist das kabelgebundene Einstiegsmodell im Bosch SDS max Bohrhammer Segment. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauform ist er ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen.

Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten sowie ein optimiertes Schmiersystem aus. Der starke Motor liefert 8,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 40 mm, sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

- Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem
- Der starke Motor liefert 8,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 5-40 D Professional über eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Nenningangsleistung: 1100 W
Schlagenergie, von: 8.5 J
Schlagenergie: 8.5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 1500 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 2900 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1500 - 2900 bpm
Nenndrehzahl, von: 170 min-1
Nenndrehzahl, bis zu: 340 min-1
Nenndrehzahl: 170 - 340 min-1
Gewicht: 6.8 kg
Werkzeugaufnahme: SDS max
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 90 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton: 40 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 14.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 11.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 413 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 624 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 413 x 624 x 147 mm
Spannung, elektrisch: 230 V
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 40 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von: 18 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis: 32 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 18 - 32 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer, von: 45 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer, bis: 55 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 45 - 55 mm
Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, von: 40 mm
Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu: 90 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer GBH 5-40 D
1x Zusatzhandgriff
1x Fetttube (1615430010)
1x Maschinentuch
1x Handwerkerkoffer (16054381D1)

Artikelnummer: B0611269001

Stand: 15.05.2024 - 12:45:29 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!