

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR

<https://www.bauportal24h.de/p/277795/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-plus-gbh-4-32-dfr?c=7170>



559,50 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J
- Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse
- Vibration Control für müheloses Arbeiten

Produktinformationen:

Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie

Die kraftvolle GBH 4-32 DFR Professional von Bosch mit SDS plus und 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung.

Der Bohrhämmer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein sehr robustes Metallgetriebegehäuse.

Dank Vibration Control ist müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen möglich.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Bohrhämmer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

- 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung

- Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse

- Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 4-32 DFR Professional über Funktionen wie Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 900 W

Schlagenergie, von: 4.2 J

Schlagenergie: 4.2 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 3600 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 3600 bpm

Nenndrehzahl, von: 0 min⁻¹

Nenndrehzahl, bis zu: 800 min⁻¹

Nenndrehzahl: 0 - 800 min⁻¹

Gewicht: 4.7 kg

Werkzeugaufnahme: SDS plus

Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 12.0 m/s²

Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 9.0 m/s²

Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 480 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 125 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 480 x 125 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 6 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 32 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 6 - 32 mm

Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from: 14 mm

Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to: 25 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton,

Hammerbohrer: 14 - 25 mm

Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 90 mm

Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm

Max. Bohr-Ø Holz: 32 mm

Lieferumfang

1x Bohrhämmer mit SDS plus GBH 4-32 DFR

1x Zusatzhandgriff (2602025176)

1x Tiefenanschlag 310 mm (1613001003)

1x Wechselfutter SDS plus (2608572213)

1x Maschinentuch

1x Fetttube (1615430010)

1x Handwerkerkoffer (2605438651)

Artikelnummer: B0611332100

Stand: 15.05.2024 - 23:18:36 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!