

# Bosch Professional Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR

<https://www.bauportal24h.de/p/277797/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-plus-ghb-4-32-dfr?c=7170>



592,82 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J
- Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse
- Vibration Control

## Produktinformationen:

### Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie

Boschs kraftvolle GBH 4-32 DFR Professional mit SDS plus und 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung.

Der Bohrhämmer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein sehr robustes Metallgetriebegehäuse.

Dank Vibration Control ist müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen möglich.

### Ausstattung und Anwendung

Dieser Bohrhämmer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

### Weitere Vorteile

-  
900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung

-  
Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse

-  
Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 4-32 DFR Professional über Funktionen wie Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock.

## Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 900 W

Schlagenergie, von: 4.2 J

Schlagenergie: 4.2 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 3600 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 3600 bpm

Nenndrehzahl, von: 0 min-1

Nenndrehzahl, bis zu: 800 min-1

Nenndrehzahl: 0 - 800 min-1

Gewicht: 4.7 kg

Werkzeugaufnahme: SDS plus

Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 12.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 9.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 155 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 440 x 155 mm

Spannung, elektrisch: 0 V

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 6 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 32 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 6 - 32 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von: 14 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis: 25 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis: 25 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 14 - 25 mm

Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 90 mm

Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm

Max. Bohr-Ø Holz: 32 mm

### Lieferumfang

1x Bohrhämmer GBH 4-32 DFR

1x Tiefenanschlag 310 mm (1613001003)

1x Maschinentuch

1x L-BOXX 136 (1600A012G0)

1x Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2608572212)

1x Wechselfutter SDS plus (2608572213)

1x Zusatzhandgriff (2602025176)

1x Fetttube (1615430010)

1x 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1600A002VH)

Artikelnummer: B0611332104

Stand: 10.05.2024 - 03:26:15 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**