

Bosch Professional Punktlaser GPL 3 G

<https://www.bauportal24h.de/p/285356/bosch-professional-punktlaser-gpl-3-g?c=9427>



209,79 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte
- Gummiummanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65
- Eingebaute Drehhalterung mit starken Magneten

Produktinformationen:

Der robuste und kompakte 3-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten

Durch sein strapazierfähiges und kleines Design eignet sich der 3-Punkt-Laser GPL 3 G Professional von Bosch ideal für den Trockenbau.

Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte.

Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 hält der GPL 3 G Professional auch rauen Baustellenbedingungen stand.

Der 3-Punkt-Laser ist mit einer eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten ausgestattet, dies ermöglicht eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung und einen bequemen Transport.

Ausstattung und Anwendung

Der GPL 3 G Professional ist der ideale Helfer für die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke, z. B. bei der Installation von Innenraumbeleuchtung.

Durch seine Formgebung eignet er sich perfekt für die Ausrichtung von Trockenwandunterkonstruktionen.

Weitere Vorteile

-
Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte

-
Strapazierfähiges Design für raue Bedingungen: gummiummanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65

-
Eingebaute Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Befestigung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Dieser 3-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst, beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert.

Technische Daten:

Laserdiode: < 1 mW, 500 - 540 nm

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 45 °C

Betriebstemperatur: -10 - 45 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 30 m

Arbeitsbereich: bis zu 30 m

Nivelliergenauigkeit: ± 0.35 mm/m* (außer

unterer Laserpunkt), ± 0.7 mm/m* (unterer

Laserpunkt) (*zzgl. einsatzabhängiger

Abweichung)

Selbstnivellierbereich: ± 4°

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65

Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.: 8 h

Stativ-Gewinde: 1/4"

Gewicht, ca.: 0.35 kg

Projektion: 3 Punkte

Lieferumfang

1x Punktlaser GPL 3 G

1x Tasche

2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601066N00

Stand: 27.04.2024 - 16:58:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!