

# Bosch Professional Punktlaser GPL 5 G

<https://www.bauportal24h.de/p/285357/bosch-professional-punktlaser-gpl-5-g?c=9427>



244,77 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte
- Gummiummanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65
- Eingebaute Drehhalterung mit starken Magneten

## Produktinformationen:

### Der strapazierfähige und kompakte 5-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten

Der 5-Punkt-Laser GPL 5 G Professional von Bosch überzeugt mit seinem strapazierfähigen und kompakten Design und ist die ideale Wahl für Übertragungen bei Wänden mit 90-Grad-Winkel.

Seine grünen Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte.

Mit seinem gummiummantelten Gehäuse und dem eingelassenen Glas sowie Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65 eignet sich der GPL 5 G Professional auch für raue Baustellenbedingungen.

Der 5-Punkt-Laser ist in kürzester Zeit transportbereit dank der eingebauten Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Werkzeugbefestigung.

### Ausstattung und Anwendung

Der GPL 5 G Professional ist ideal für die Raumaufteilung mit 90-Grad-Winkeln und die Übertragung von Referenzpunkten vom Boden zur Decke.

Das Gerät eignet sich sehr gut für Klempnerarbeiten und die Errichtung von Trockenbauwandrahmen.

### Weitere Vorteile

-  
Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte

-  
Strapazierfähiges Design hält rauen Bedingungen stand:  
gummiummanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65

-  
Schnelle und sichere Befestigung dank eingebauter Drehhalterung mit starken Magneten

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Dieser 5-Punkt-Laser verfügt auch über ein benutzerfreundliches Interface mit einem Zweipositionsschalter: Beim Einschalten nivelliert der Laser sich automatisch selbst, beim Ausschalten wird die Pendelarretierung aktiviert.

## Technische Daten:

Laserdiode: < 1 mW, 500 - 540 nm

Betriebstemperatur, von: -10 °C

Betriebstemperatur, bis zu: 45 °C

Betriebstemperatur: -10 - 45 °C

Lagertemperatur, von: -20 °C

Lagertemperatur, bis zu: 70 °C

Lagertemperatur: -20 - 70 °C

Laserklasse: 2

Arbeitsbereich, Vorzeichen: bis zu

Arbeitsbereich, Wert: 30 m

Arbeitsbereich: bis zu 30 m

Nivelliergenauigkeit: ± 0.35 mm/m\* (außer

unterer Laserpunkt), ± 0.7 mm/m\* (unterer

Laserpunkt) (\*zzgl. einflussabhängiger

Abweichung)

Selbstnivellierbereich: ± 4°

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65

Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.: 8 h

Stativ-Gewinde: 1/4"

Gewicht, ca.: 0.35 kg

Projektion: 5 Punkte

### Lieferumfang

1x Punktlaser GPL 5 G

1x Tasche

2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601066P00

Stand: 02.05.2024 - 12:17:59 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**