

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber AdvancedImpact 18: 2x Akku, Ladegerät, Zubehör

<https://www.bauportal24h.de/p/285397/akku-zweigang-schlagbohrschrauber-advancedimpact-18-2x-akku-ladegeraet-zubehoer?c=7202>



268,69 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber AdvancedImpact 18. Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit. Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung. Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick. Richtungsanzeige mit LED-Licht. QuickSnap-Winkel- und Exzenteraufsätze als Ideallösung für schwer zugängliche Bereiche. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Im Lieferumfang enthalten: 2 Akkupacks PBA 18V 2.5Ah W-B, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), Tragekoffer

Technische Daten:

Akkuspannung: 18.0 V
Akkukapazität: 2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 450 / 1500 min⁻¹
Max. Drehmoment: 36.0 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: 22 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: 36 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 22 / 36 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl): 20
Drehmomentstufen: 20
Max. Schlagzahl: 22500 min⁻¹
Bohrfutter: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
Maschinengewicht mit Akku: 1.10 kg
Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung: ≥ 1.5 Ah
Schrauben-Ø bis: 10 mm
Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Bohr-Ø in Holz: 35 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk: 11 mm
7.2 Volt: nein
9.6 Volt: nein
10.8 Volt: nein
12 Volt: nein
14.4 Volt: nein
18 Volt: ja
Lithium-Ionen Technologie: ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): ja
Bosch Auto-Lock: nein
2-Gang Getriebe: ja
Anwendung: Schrauben / Bohren: nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: ja
Softgrip: ja
Integrierte Arbeitsleuchte: ja
Bosch Electronic: nein
Rechts-/Links-Lauf: nein
Ladezustandsanzeige: ja
Drehrichtungsanzeige: ja
Integrierter Akku: nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 19.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 341 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 341 x 386 x 102 mm

Artikelnummer: B06039B510B

Stand: 20.05.2024 - 14:03:52 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!