Akku-Zweigang-Bohrschrauber UniversalDrill 18V, 2 Akku, Ladeg. AL 1810 CV, Koff.

https://www.bauportal24h.de/p/285412/akku-zweigang-bohrschrauber-universaldrill-18v-2-akku-ladeg.-al-1810-cv-koff.?c=7197

159,00 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Akku-Zweigang-Bohrschrauber UniversalDrill 18V. Der kompakte und leistungsstarke Akku-Allrounder erfüllt alle Wünsche. Das Zweiganggetriebe und 20 Drehzahlvoreinstellungen liefern angemessene Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Klares und ergonomisches Design für bequeme Handhabung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Ideal für Bohrprojekte mit Holz, Metall und Kunststoff sowie zum Schrauben. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 2 Akkupacks PBA 18 V 1,5 Ah W-A, Doppelschrauberbit, Ladegerät AL 1810 CV, Tragekoffer

Technische Daten:

Akkuspannung: 18.0 V
Akkukapazität: 1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 440 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1450 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 440 / 1450 min-1
Max. Drehmoment: 40.0 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: 23 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: 32 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 23 / 32 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl): 20
Zusatzstufen: 1
Drehmomentstufen: 20 + 1
Bohrfutter: 10-mm-Schnellspannbohrfutter
Maschinengewicht mit Akku: 1.20 kg
Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung: >= 1.5 Ah
Schrauben-Ø bis: 8 mm
Bohr-Ø in Stahl: 10 mm
Bohr-Ø in Holz: 30 mm
7.2 Volt: nein
9.6 Volt: nein
10.8 Volt: nein
12 Volt: nein
14.4 Volt: nein
18 Volt: ja
Lithium-Ionen Technologie: ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): nein
Bosch Auto-Lock: ja
2-Gang Getriebe: ja
Anwendung: Schrauben / Bohren: ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: nein
Softgrip: ja
Integrierte Arbeitsleuchte: ja
Bosch Electronic: nein
Rechts-/Links-Lauf: nein
Ladezustandsanzeige: nein
Drehrichtungsanzeige: nein
Integrierter Akku: nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 386 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 386 x 291 x 102 mm

Artikelnummer: B06039D4002

Stand: 18.05.2024 - 12:35:17 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!