

Nedo Baulaser Sirius1 HV Set , Laser, Rotationslaser mit Kurbelstativ und Flexilatte

<https://www.bauportal24h.de/p/287031/nedo-baulaser-sirius1-hv-set-laser-rotationslaser-mit-kurbelstativ-und-flexilatte?c=6017>



861,95 € *

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- High-Power Laserdiode (Laserklasse 2) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung
- Höhenfehler werden

Produktinformationen:

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker.

Ideal zum Nivellieren und Fluchten im Innenausbau, im Hoch- oder im Tiefbau.

Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den SIRIUS 1 HV aus.

Merkmale:

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas

- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle.
Perfekt zum Nivellieren und Fluchten bei folgenden Anwendungen:

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Meterrisse
- Decken,- Trocken- und Estrichbau
- Schnurgerüsteinsatz

Planierarbeiten

- Maurer- und Baggerarbeiten
- Garten- und Landschaftsbau
- Innenausbau

Lieferumfang:

SIRIUS1 HV (LK2)
Kurbelstativ 0,80 - 2,76 m (NED210621)
Flexilatte mit Universaladapter und Hülle
Laserempfänger ACCEPTOR2 digital (mit mm Ablesung),
Heavy-Duty Halteklammer, Akkus, Ladegerät,
Fernbedienung und Transportkoffer

Technische Daten:

Nivelliergenauigkeit: ± 1 mm/10 m
Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich \varnothing ca. 300 m mit Empfänger
Laser
Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
Scanwinkel 0° , 6° , 20° , 50° und 90°
Schutzklasse IP 65
Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer ca. 30 h
Anschlussgewinde 5/8''

Artikelnummer: E09256

Stand: 02.05.2024 - 08:03:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!