Eichinger Kippbehälter 2011, mit Abrollautomatik und geschützten Abrollkufen ohne Rollen

https://www.bauportal24h.de/p/288942/eichinger-kippbehaelter-2011-mit-abrollautomatik-und-geschuetzten-abrollkufen-ohne-rollen?c=6025&number=EIC2011.4

837,70 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• lackiert in RAL2004
• Inklusive Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV in ausgedruckter Form

Produktinformationen:

Eichinger Kippbehälter mit Abrollautomatik und geschützten Abrollkufen in RAL2004

Der **Schwerlastkippcontainer Typ 2011** zeichnet sich durch eine **sehr starke Struktur** und umlaufende Kantenverstärkung aus. Die Mulde besteht aus **3 mm starkem Stahlblech** und die Kufe ist durch eine starke Metallblechverkleidung geschützt. Durch den günstigen Drehpunkt und die gute Lastverteilung wird eine optimale Ausnutzung der Tragfähigkeit des Staplers möglich. Der Grundrahmen ist **sehr stabil** und hat Taschen für Staplerzinken. Um ein versehentliches Abrutschen des Behälters von den Zinken zu verhindern, verfügt der Schwerlastkippbehälter über ein Kettenschloss. Die strapazierfähige Pulverbeschichtung schützt die Oberfläche vor Korrosion.

Vorteile

- Umlaufendes Randprofil
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung
- Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Anwendung

Der **Schwerlast-Kippbehälter 2011** wird in der Regel für die Sammlung von schwerem Bauschutt und schweren Industriegütern eingesetzt. Sie fahren von hinten mit den Stapler-Zinken in die Einfahrtaschen ein. Bitte checken Sie zuvor, ob Ihre Zinken und die Einfahrtaschenmaße vereinbar sind. Sobald Sie den Kipper auf die Zinken positioniert haben, behüten Sie den Behälter mit der **mitgelieferten Kette gegen Abrutschen von den Zinken.** Folgend nehmen Sie das Ende des Entriegelungsseils zum Fahrersitz mit. Am Bestimmungsort fahren Sie mit dem Kippbehälter in die ausgesuchte Höhe und ziehen an dem Drahtseil. Der Kippbehälter kippt selbsttätig nach vorne ab. Das Zurückführen des Kippers in die Ausgangsstellung geschieht händisch oder mit Fahrergeschick über eine Rückwärtsfahrt und gleichzeitiger Neigung des Stapler-Tragbaumes.

Qualität

Neben der **EG-Konformitätserklärung** (CE-Zeichen) trägt der Schwerlast-Kipper von Eichinger das **GS Zeichen**. Dieser Artikel wird nach **strengen Prüfkriterien** vom TÜV beaufsichtigt und wir können Ihnen somit die hohe Eichinger-Qualität gleichfalls von einer dritten Materialprüfanstalt bestätigen.

Hinweis!
Der Kippbehälter verfügt über keiner hydraulischen Kippvorrichtung oder Lenk- und Bockrollen.

Technische Daten:

Inhalt: 300 Liter
Tragkraft: 1000 kg
Länge Außen: 1260 mm
Breite Außen: 750 mm
Höhe Außen: 910 mm
Länge Innen: 1040 mm
Breite Innen: 600 mm
Höhe Innen: 690 mm
Zinkenabstand: 250 mm
Zinkenquerschnitt: 200x80 mm
Gewicht: 190 kg
HAN: 2011.4
Hinweis:
Zu Gunsten der Umwelt verzichten wir beim Versand auf Umverpackungen. Durch den Transport entstandene Lackschäden oder Kratzer stellen keinen Sachmangel oder Reklamationsgrund dar.

Artikelnummer: EIC2011.4

Stand: 15.05.2024 - 14:10:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!