

Eichinger Kippbehälter 2012, mit Abrollautomatik in niedriger Bauhöhe ohne Rollen

<https://www.bauportal24h.de/p/288945/eichinger-kippbehaelter-2012-mit-abrollautomatik-in-niedriger-bauhoehe-ohne-rollen?c=6025&number=EIC2012.4>



745,30 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- lackiert in RAL2004
- Inklusive Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV in ausgedruckter Form

Produktinformationen:

Eichinger Kippbehälter mit Abrollautomatik in niedriger Bauhöhe in RAL2004

Die **rechteckige Mulde des Kippbehälters** ist aus 3 Millimetern Stahlblech gefertigt und mit einem stabilen umlaufenden Rand ausstatten. Mittels die niedrige Bauhöhe hat der Kipper eine vorbildliche Einwurfhöhe für Materialien jedweder Ausprägung. Der **tadellose Kippwinkel** verspricht Ihnen eine restlose Entleerung binnen sämtlichen Füllständen und Materialarten. Der Grundrahmen ist sonderlich stabil und verfügt über Einfahrtaschen für die Gabelstapler-Zinken. Um den Behälter gegen ein unbeabsichtigtes Abrutschen von den Zinken zu bewachen, verfügt der Beistell-Kippbehälter über eine Kettensicherung. Eine **langlebige Pulverbeschichtung** schützt die Oberfläche vor Korrosion.

Vorteile

- rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech
- umlaufendes Randprofil
- öl- und wasserdicht verschweißt
- niedrige Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel
- kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Anwendung

Mit Hilfe die **niedrige Bauhöhe** fungiert der Kippbehälter einwandfrei zum Beistellen an Maschinen mit niedrigen Auswurfhöhen. Sie fahren von hinten mit den Stapler-Zinken in die Einfahrtaschen ein. Bitte checken Sie vorweg, ob Ihre Zinken und die Einfahrtaschenmaße geeignet sind. Sobald Sie den Kipper auf die Zinken positioniert haben, schützen Sie den Behälter mit der mitgelieferten Kette gegen Abrutschen von den Zinken. Im weiteren Verlauf nehmen Sie das Ende des Entriegelungsseils zum Fahrersitz mit. Am Bestimmungsort fahren Sie mit dem Kippbehälter in die erwählte Höhe und ziehen an dem Drahtseil. Der Kippbehälter kippt eigenständig nach vorne ab. Das Zurückführen in die Ausgangstellung kann mittels Absenken an den Boden erfolgen. Zum einfachen Wiederaufrichten verfügt der Kippbehälter unten an der Schüttkante über ein **zusätzliches überstehendes Profil**. Dies ist eine dramatische Vereinfachung beim Handling und schützt die Mulde vor Verformungen.

Qualität

Neben der EG-Konformitätserklärung (**CE-Zeichen**) trägt der Schwerlast-Kipper von Eichinger das **GS Zeichen**. Dieser Artikel wird nach strengen Prüfkriterien vom TÜV überwacht und wir können Ihnen somit die hohe Eichinger-Qualität auch von einer externen Materialprüfanstalt bestätigen.

Hinweis!

Der Kippbehälter verfügt über keiner hydraulischen Kippvorrichtung oder Lenk- und Bockrollen

Technische Daten:

Inhalt: 300 Liter
Tragkraft: 1000 kg
Länge Außen: 1410 mm
Breite Außen: 700 mm
Höhe Außen: 580 mm
Länge Innen: 1135 mm
Breite Innen: 620 mm
Höhe Innen: 500 mm
Zinkenabstand: 105 mm
Zinkenquerschnitt: 200x60 mm
Gewicht: 110 kg
HAN: 2012.4

Hinweis:

Zu Gunsten der Umwelt verzichten wir beim Versand auf Umverpackungen. Durch den Transport entstandene Lackschäden oder Kratzer stellen keinen Sachmangel oder Reklamationsgrund dar.

Artikelnummer: EIC2012.4

Stand: 14.05.2024 - 15:38:37 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!